



T-Rex Könnyű anyagok

Termékleírás

A T-Rex Könnyű anyagok egy vízbázisú ragasztó, amely 80%-ban újrahasznosított anyagokból készül.

Tulajdonságok

- 80%-ban újrahasznosított anyag
- Alkalmas egyenetlen felületekre
- Közvetlenül felhordható a felületre
- Nagyon jó tapadás sokféle porózus anyagon
- Csak beltéri használatra

Alkalmazások

- Alkalmas szilárd rögzítésre olyan anyagokhoz, mint a fa, szintetikus anyagok, kő, falburkolatok, fém beton, kő, vakolat, fa, forgácslap stb.
- Alkalmas panelmunkák, panelek, fa és PVC szegélylécek, kábeltálca és a leggyakoribb dekorációs anyagok ragasztására



Műszaki adatok

Bázis	Akril diszperzió
Állag	Pasztá
Kötési rendszer	Fizikai szárítás
Sűrűség	ca. 1,30 g/ml
Nyitott idő	15 percek
Kezdeti tapadás	Legalább 125 kg/m ²
Hőállóság	-20°C → +70°C

Lábjegyzet: a párolgási idő, a nyitott idő és a kötési sebesség a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a nedvességtől és az alapfelület típusától függően változhat.

Szubsztrátok

- Felület állapota
Tiszta, por- és zsírmentes.
- Felület előkészítése
Nincs szükség előkezelésre.
- Felület típusok
Legalább az egyik felületnek porózusnak kell lennie. T-Rex Könnyű anyagok jól tapad a következő felületekhez: minden gyakori porózus építési felület. T-Rex Könnyű anyagok nem alkalmas, vagy nincs jó tapadása PE, PP, PTFE (Teflon®), bitumenes felületek felületekhez. Javasoljuk, hogy minden felületen végezzen előzetes tapadási és kompatibilitási próbát.

Alkalmazási mód

- Alkalmazás
Ragasztás: hordja fel a ragasztót kinyomópisztoly segítségével egyenlő sávokban vagy pontokban az egyik ragasztandó anyagra. Mindig hordjon fel sávot az felületek széleire, valamint a panelek széleire és sarkaira. A bőrképződés előtt nyomja össze a felületeket, és gumikalapáccsal verje le. Szükség esetén támogatás. A kötés 24-48 órák után teljesen betölthető.



T-Rex Könnyű anyagok

- Tisztítás
Kikeményedés előtt a T-Rex Könnyű anyagok vízzel eltávolítható nem porózus anyagokról vagy szerszámokról. A kikötött terméket csak mechanikusan lehet eltávolítani.
- Javítás
Javítás T-Rex Könnyű anyagok-vel.

Egészségügyi és biztonsági ajánlások

Vegye figyelembe a szokásos munkahigiénéjét. További információért olvassa el a csomagolás címkéjét és a biztonsági adatlapot.

Csomagolás/Logisztika

Kiszerezés: Különböző méretekben kapható. Kérjük, tekintse meg a termékkatalógust, a Soudal weboldalát vagy érdeklődjön a Soudal képviselőjénél.
Szavatossági idő: 24 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolva.

Megjegyzések

- Az alkalmazott préselés ereje és nem az időtartama határozza meg a kötés végső szilárdságát.
- Ne használja olyan helyeken, ahol folyamatos vízterhelés lehetséges.

Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót felvált. Az ebben a dokumentációban található irányelvek kísérleteink és tapasztalataink eredményeként jöttek létre, és jóhiszeműen nyújtották be. Ez általános jellegű, és nem jelent felelősséget. Az anyagok és alkatrészek sokfélesége, valamint a rajtuk kívül álló alkalmazások nagy száma miatt nem vállalunk felelősséget az elért eredményekért. Mivel a tervezés, az alapfelület minősége és a feldolgozás körülményei kívülállók rajtunk, a jelen kiadvány alapján felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége, hogy saját tesztjei alapján megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e az adott alkalmazásra. Minden esetben ajánlatos előzetes kísérleteket végezni. A gyártó fenntartja a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására.